АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАРУСЕЛЬНЫЕ СТАНКИ

ROQPRINT NANO

КОМПАКТНОСТЬ

макс. производительность
1200* шт. / час

макс. площадь печати
200x200 мм

лучше всего подходит для
печати размера S

** значение может отличаться в зависимости от формата печати.*
Подрбнее см. таблицу данных.

ROQPRINT NANO	P10
количество цветов (макс.)	4
количество печатных столов	10
кол-во разъемов для промежуточных ИК сушек	4
макс. площадь сушки (мм / дюйм)	200 x 200 / 7.9" x 7.9"
макс. размер печати (мм / дюйм)	200 x 200 / 7.9" x 7.9"
макс. размер рамы (мм / дюйм)	330 x 500 / 13" x 19.7"
макс. толщина профиля / рамы (мм / дюйм)	30 x 30 / 1.1" x 1.2"
точность приводок (мм/ дюйм)	+/- 0.025 / 0.001"
макс. производительность (шт / час)*	1200
расход воздуха (л / мин. 7 бар)**	250 л/мин. - 8.9 куб.фут/мин + на каждую печтающую голову
макс. потребление (кВА)***	2
диаметр машины (мм / фут)	2325 / 7.6'
общая высота (мм / фут)	2064 / 6.8'
мин. ширина основания (мм / фут)	813 / 2.7'
вес машины (кг / фунты)	650 / 1433

** печать без орошения формата 200x200 мм.*
*** потребление каждой печатающей головы: 90 л / мин. \ 3,15 куб. фут / мин. при 20 шт. / мин.*
**** эти значения не включают расход энергии при использовании ИК сушек, их следует рассчитывать отдельно, принимая во внимание количество и модели ИК сушек, используемых в данном оборудовании.*
Питание: 220В, 3x220В, 3x400В с частотой 50 Гц или 60 Гц.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алюминиевые печатные столы
Пневматическое перемещение печатных кареток
Независимая панель управления на всех печатных головах
Выбор пневматического зажима рамы: U-образный зажим или система штифтов
Центральный (общий) подъем печатающих голов
Механизм вращения столов управляется частотным преобразователем для быстрого и плавного поворота
Печатные головы могут фиксироваться в верхнем положении для быстрой и удобной очистки рамы
Центральная панель управления с цветным сенсорным ЖК-экраном (10 дюймов)
Механизм микроприводок печатной рамы с нониусной шкалой
Независимая регулировка скорости печати и орошения, угла наклона обоих печатных инструментов, независимая регулировка давления на оба печатных инструмента, а так же регулируемый формат печати
Промежуточная ИК сушка включена в конструкцию
Не требует сборки или выставления по уровню. Его можно переместить в любое время.
Готов к использованию!

Москва: +7 (495) 988-17-75
Регионы: 8-800-200-52-08
info@esaprint.ru