ESAPRINT

макс. производительность
1050* шт. / час

макс. площадь печати
850x1000 мм

лучше всего подходит для
печати размеров M и XL

** значение может отличаться в зависимости от формата печати.*
Подрбнее см. таблицу данных.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАРУСЕЛЬНЫЕ СТАНКИ

ROQPRINT YOU

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Мощный, быстрый, надежный и точный - вот основные характеристики ROQPRINT YOU. Этот автоматический карусельный печатный станок разработан для максимальной простоты в использовании. Он оснащен программным обеспечением, которое позволяет вам контролировать все функции с центральной панели. ROQPRINT YOU гарантирует универсальность и точное качество в любой работе.

ROQPRINT YOU	P08 M	P10 M	P10XL	P12XL	P14XL	P16XL	P18 XL	P20 XL	P22 XL
количество цветов (макс)	7	9	9	10	12	14	16	18	20
количество печатных столов	8	10	10	12	14	16	18	20	22
кол-во разъемов для промежуточных ИК сушек	3	4	4	5	6	7	8	9	10
макс. производительность (шт / час) *	1050		1000						
расход воздуха (л / мин. 7 бар) **	250 л/мин. - 8.9 куб.фут/мин. + на каждую печатающую голову								
макс. потребление (кВА) ***	2	3	4	4	5	7	8	9	10
диаметр машины (мм / фут)	3600 / 11.8'	3900 / 12.8'	4600 / 15.1'	5200 / 17.1'	5450 / 17.9'	5900 / 19.4'	6325 / 20.8'	6950 / 22.8'	7250 / 23.8'
общая высота (мм / фут)	2322 / 7.6'	2400 / 7.9'	2400 / 7.9'	2423/ 7.9'	2463 / 8.1'	2685 / 8.2'	2652 / 8.7'	2698 / 8.9'	2698 / 8.9'
мин. ширина основания (мм / фут)	1022 / 3.4'	1346 / 4.4'	1346 / 4.4'	1550 / 5.1'	1800 / 5.9'	2014 / 6.6'	2280 / 7.5'	2230 / 7.3'	2230 / 7.3'
вес машины (кг / фунты)	1150 / 2535	1200 / 2646	1280 / 2822	2250 / 4960	2200 / 4850	2650 / 5842	3150 / 6945	3650 / 8047	3900 / 8598

** печать без орошения формата A4. ** расход каждой печатной головы: 15 л / мин | 0,5 кубических футов в минуту при скорости подачи 15 штук / мин.*
**** эти значения не включают расход при использовании ИК сушек, их следует рассчитывать отдельно, принимая во внимание количество и модели ИК сушек, используемых в данном оборудовании.*
- питание: 220В, 3x220В, 3x400В - 50 Гц или 60 Гц. См. Страницу моделей промежуточных ИК сушек.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алюминиевые печатные столы
Печатные каретки перемещаются при помощи электродвигателя, управляемого частотным преобразователем переменного тока
Независимая панель управления на всех печатающих головах
Пневматический фиксатор рамы на выбор: U-образный зажим или система штифтов
Центральный (общий) подъем печатных голов
Механизм вращения столов с частотным преобразователем для быстрого и плавного поворота
Печатные головыи имеют верхнее положение для быстрой и легкой очистки печатной рамы
Центральная панель управления с сенсорным цветным ЖК-дисплеем (10 дюймов)
Механизм микроприводок печатной рамы с нониусной шкалой
Независимая регулировка скорости печати и орошения, угла наклона обоих печатных инструментов, независимая регулировка давления на оба печатных инструмента, а так же регулируемый формат печати.
Возможность размещения ИК сушки под печатной головой
Функция пропуска печати по столу.
Печать через стол



ТОЧНОСТЬ ПРИВОДКИ: +/- 0,025MM / 0,001"
МАКС. РАЗМЕР РАМЫ/ТОЛЩИНА: 50X50MM / 2"X2"

Москва: +7 (495) 988-17-75
Регионы: 8-800-200-52-08
info@esaprint.ru